

## RESPALDO Y GARANTÍA

Con más de 70 años de experiencia en el mercado, VIELCO es una de las empresas líderes en Chile en la importación y distribución de equipos y maquinarias. Nuestro compromiso con la excelencia se refleja en la variedad de servicios que ofrecemos, los cuales están diseñados para adaptarse a todo tipo de proyectos. Para entregar un servicio eficiente y de alcance nacional, contamos con cuatro sucursales estratégicamente ubicadas en diferentes puntos del país. Además, contamos con un centro de distribución de primer nivel ubicado en Santiago, el cual abarca una superficie de más de 25.000m<sup>2</sup>.



### SERVICIO TECNICO

En VIELCO, entregar un servicio personalizado y eficiente a nuestros clientes. Estamos comprometidos con ofrecer el mejor servicio en postventa y garantizar la satisfacción de nuestros clientes en cada etapa de su experiencia con nosotros.



MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO

### 1 AÑO DE GARANTÍA

Nuestros productos han sido sometidos a rigurosos procesos de control de calidad antes de su venta. Por lo anterior, KOLVOK garantiza su perfecto funcionamiento y desempeño. **Tu satisfacción es nuestra máxima prioridad.**



SERVICIO  
PERSONALIZADO

SUCURSALES  
ANTOFAGASTA  
SANTIAGO

VIELCO.COM



### MANDO SIMPLIFICADO

Nuestro sistema de manejo es tan simple que cualquier persona puede utilizarlo sin necesidad de licencias especiales. Además, cuenta con el modo "tortuga", que permite maniobrar el equipo a baja velocidad para lograr un mayor control y precisión en el movimiento de la carga.



### TECNOLOGÍA

Nuestros equipos cuentan con un módulo electrónico CURTIS que brinda un control preciso y seguro en todas las operaciones. Su sistema de regulación de velocidad avanzada permite una conducción óptima en diversos terrenos, prolongando la vida útil de los engranajes gracias a arranques y cambios de dirección suaves.



RESPALDA Y GARANTIZA



EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO

## EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO

Las **TRANSPALETAS Y APILADORES KOLVOK** son equipos que se utilizan comúnmente en bodegas, fábricas y otros entornos industriales para mover, apilar y levantar cargas pesadas de manera eficiente y segura. Estos equipos son esenciales para optimizar la productividad y mejorar la eficiencia en la gestión de materiales.

## TRANSPALETAS Y APILADORES

### TRANSPALETAS

Equipo de transporte de carga en versión manual y 100% eléctrico, su diseño y funcionalidad le permite realizar múltiples trabajos tales como la carga y descarga de camiones, el traslado de pallets en tramos cortos, y en la preparación de pedidos.

### MONTACARGA

Es la solución ideal para el despacho de cargas pesadas en camiones o camionetas que carecen de mecanismos de elevación. Este equipo autocargable permite subir o bajar mercancías de vehículos con una altura máxima de 1,5 m. Su capacidad de carga es de 500kg.

### APILADORES





Equipo de elevación y desplazamiento, eléctrico y semi eléctrico, diseñado para trabajos de almacenamiento de alta densidad, para apilar o retirar Pallets. Tenemos modelos de horquillas fijas y ajustables. Nuestros equipos tienen una capacidad de carga de 1.000 a 2.000 kg y levante de 1,6 a 5,5 m.

### CONTRABALANCEADO

Su diseño de mástil proyectable requiere de menos espacio para operar y permite apilar cualquier tipo de pallet a una altura máxima de 5,5 m. Posee funciones de desplazamiento lateral, frontal y de inclinación de la horquilla y funcional en condiciones de trabajo reducido, maximizando así el uso del almacenamiento.



### TRANSPALETAS

	 <b>PT25B5</b> MANUAL	 <b>PT25B6</b> MANUAL	 <b>PTE15B5</b> ELÉCTRICO	 <b>PTE15B6</b> ELÉCTRICO
SKU	308010001	308010002	308010003	308010004
Capacidad Carga (kg)	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Capacidad Levante (mm)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
Ancho Exterior Horquillas (mm)	540	685	570	690
Dimensión Horquillas LxAxH (mm)	1150/160/45	1150/160/45	1150/150/50	1150/150/50
Batería (V/Ah)	-	-	2x12/75	2x12/75
Tipo Batería	-	-	Gel	Gel
Cargador Batería (V/Ah)	-	-	24/10	24/10
Trabajo Continuo (hrs)	-	-	3,72	3,72
Velocidad Máxima (k/h)	-	-	4,5	4,5
Sistema de Control	-	-	Curtis	Curtis
Radio Giro (mm)	-	-	<b>1434</b>	<b>1434</b>
Largo Equipo (mm)	1550	1560	1630	1630
Ancho Equipo (mm)	540	685	570	690
Alto Equipo (mm)	1230	1230	1220	1220
Peso (kg)	57	64	200	230



### LSE0515

SEMIELÉCTRICO

	<b>LSE0515</b> SEMIELÉCTRICO
SKU	308010005
Capacidad Carga (kg)	<b>500</b>
Capacidad Levante (mm)	<b>1.500</b>
Ancho Exterior Horquillas (mm)	540
Dimensión Horquillas (mm)	1150/160/60
Batería (V/Ah)	12/33
Tipo Batería	Gel
Cargador Batería (V/Ah)	12/5
Trabajo Continuo (hrs)	2,5
Velocidad Máxima (k/h)	-
Sistema de Control	Curtis
Radio Giro (mm)	<b>1120</b>
Ancho Pasillo (mm)	<b>1935</b>
Largo Equipo (mm)	1560
Ancho Equipo (mm)	800
Alto Equipo (mm)	1840
Peso (kg)	235



### SSE1535BA

SEMIELÉCTRICO



### S1016B6

ELÉCTRICO



### S1535B6

ELÉCTRICO



### S1535BA

ELÉCTRICO



### S2055B6P


HOMBRE A BORDO



### S2055BAP

HOMBRE A BORDO

	<b>SSE1535BA</b> SEMIELÉCTRICO	<b>S1016B6</b> ELÉCTRICO	<b>S1535B6</b> ELÉCTRICO	<b>S1535BA</b> ELÉCTRICO	<b>S2055B6P</b> HOMBRE A BORDO	<b>S2055BAP</b> HOMBRE A BORDO
SKU	308010006	308010007	308010008	308010009	308010010	308010011
Capacidad Carga (kg)	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Capacidad Levante (mm)	<b>3.500</b>	<b>1.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Ancho Exterior Horquillas (mm)	310-640	690	690	210-850	695	250-800
Ancho Interior de la Base (mm)	-	-	-	885 (1295)	-	975 (1330)
Dimensión Horquillas (mm)	1150/150/60	1150/160/60	1150/160/60	1150/100/35	1150/180/60	1150/120/40
Batería (V/Ah)	12/120	2x12/100	2x12/100	2x12/100	24/210	24/210
Tipo Batería	Gel	Gel	Gel	Gel	Acido Pb	Acido Pb
Cargador Batería (V/Ah)	24/15	24/10	24/10	24/10	24/30	24/30
Trabajo Continuo (hrs)	2,5	5	5	5	3,84	3,84
Velocidad Máxima (k/h)	-	4,2	4,2	4,2	5,5	5,5
Sistema de Control	Curtis	Curtis	Curtis	Curtis	Curtis	Curtis
Plataforma Hombre a Bordo	-	-	-	-	Sí	Sí
Radio Giro (mm)	<b>1350</b>	<b>1280</b>	<b>1405</b>	<b>1340</b>	<b>1570</b>	<b>1767</b>
Ancho Pasillo (mm)	<b>2195</b>	<b>2065</b>	<b>2075</b>	<b>2195</b>	<b>2425</b>	<b>2475</b>
Largo Equipo (mm)	1820	1690	1700	1820	2050	2100
Ancho Equipo (mm)	750	800	800	1130 (1540)	810	1220 (1575)
Alto Equipo (mm)	2330	2000	2250	2310	2410	2500
Peso (kg)	415	395	525	660	1340	1660



### S2055CM

ELÉCTRICO

	<b>S2055CM</b> ELÉCTRICO
SKU	308010012
Capacidad Carga (kg)	<b>2.000</b>
Capacidad Levante (mm)	<b>5.500</b>
Distancia de Alcance (mm)	<b>500</b>
Ancho Exterior Horquillas (mm)	240-620
Dimensión Horquillas (mm)	1150/120/40
Batería (V/Ah)	24/280
Tipo Batería	Acido Pb
Cargador Batería (V/Ah)	24/40
Trabajo Continuo (hrs)	4,2
Velocidad Máxima (k/h)	5,5
Sistema de Control	Curtis
Plataforma Hombre a Bordo	Sí
Radio Giro (mm)	<b>1800</b>
Ancho Pasillo (mm)	<b>3125</b>
Largo Equipo (cm)	2750
Ancho Equipo (cm)	1100
Alto Equipo (cm)	2530
Peso (kg)	2.960